

pHmetro portatile pH70 con elettrodo classico

Model: 079.042.01857

SKU: 079.042.01857

[Vedi Online](#)

pHmetro pH7 Vio professionale portatile dotato di tripla alimentazione (batteria, PC, rete elettrica) con innovativo display ad alta risoluzione a colori, per una eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni di luminosità, grazie anche alla possibilità di regolare automaticamente e manualmente contrasto ed illuminazione del display.

Misura di **pH, mV, ORP**, con visualizzazione della temperatura e possibilità di selezionare i parametri che si desidera visualizzare.

La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.

Taratura automatica pH con tamponi USA e NIST fino a 3 punti e 2 punti definiti dall'utente. Taratura automatica ORP 1 punto.

Indicazione con icone dei punti tarati.

Il pHmetro pH7 Vio ha le **Funzioni GLP**: Data ed ora, visualizzazione dei dati di taratura ed impostazione scadenza di calibrazione.

pH7 Vio dotato di data Logger manuale ed automatico con possibilità di scarico dati a PC tramite micro USB.

Software Data-Link scaricabile gratuitamente.

Indicatore di stabilità della misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità. Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.

Modelli disponibili:

- **pH70 completo di elettrodo 201T** con sensore di temperatura incorporato, cavo fisso da 1 m, spina BNC e connettore Cinch per sensore di temperatura, Alimentatore a rete 220V, software PC-Link con cavo USB per lo scarico dei dati a PC, tamponi colorati e istruzioni per l'uso, in valigia da trasporto.
(cod. 079.042.01857)
- **pH70 senza elettrodo** ma con sonda di temperatura NT 55, cavo S7/BNC, Alimentatore a rete 220V, software PC-Link con cavo USB per lo scarico dei dati a PC, tamponi colorati e istruzioni per l'uso, in valigia da trasporto.
(cod. 079.042.01858)

Fornitura

Completo di elettrodo 201T con sensore di temperatura incorporato, cavo fisso da 1 m, spina BNC e connettore Cinch per sensore di temperatura, Alimentatore a rete 220V, software PC-Link con cavo USB per lo scarico dei dati a PC, tamponi colorati e istruzioni per l'uso, in valigia da trasporto.