

Datalogger Marconi LORA UNIVERSAL (PT100,4-20mA,On-Off)

Model: Marconi LORA UNIVERSAL

SKU: Marconi LORA UNIVERSAL

[Vedi Online](#)

Data logger analogico Marconi LORA UNIVERSAL per il collegamento di trasduttori esterni.

Possibilità di collegare sensori con uscita 4-20 mA, 0-1 V, contatori e on-off e PT100 speciali.

Memorizza fino a 10.000 misure e trasmette automaticamente i dati al Gateway LoRa tramite comunicazione radio a 868 MHz con portata **fino a 10 km** in campo aperto.

I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale. Allarmi di soglia in tempo reale.

Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. **Protezione IP34.**

LED (rosso, verde e blu) per un facile riconoscimento visivo dello stato di allarme.

Sistema di fissaggio magnetico integrato. Supporto per il fissaggio a muro incluso.

Adatto al collegamento di trasduttori **4-20 mA**.

Data logger analogico per collegamento di sensori esterni con uscita 4-20 mA o 0,1 V

Configurazione Minima

La configurazione minima per l'utilizzo dei datalogger Marconi LORA è:

Datalogger + Software My Sirius (CLOUD o SERVER) + Ricevitore (GATEWAY o MICRO GATEWAY)

Descrizione Sistema

Cos'è:

Marconi MySirius è la soluzione innovativa per il monitoraggio, il controllo e la gestione remota in tempo reale della catena del freddo.

MySirius è completamente cloud-based.

Ideale per il monitoraggio di sistemi di qualsiasi dimensione.

A cosa serve:

MySirius associa la potenza e l'innovazione tecnologica di un servizio di raccolta dati in cloud, accessibile da qualsiasi dispositivo

connesso ad internet, alla robustezza e l'affidabilità del monitoraggio Marconi Sirius.

Software My Sirius

Il software MySirius in cloud ti permette di accedere ovunque ti trovi, in maniera sicura, ai tuoi dati di processo.
I data logger Marconi LORA e NANO possono coesistere in maniera complementare all'interno di un unico sistema.

Il software MySirius è la soluzione di monitoraggio più adatta ai tuoi processi. Completamente web e cloud based, MySirius può essere installato anche su un server privato aziendale.

Sensori e Accessori

{simpleproduct:sku=060.042.04413}{simpleproduct:sku=060.042.04414}{simpleproduct:sku=060.042.04415}{simpleproduct:sku=060.042.04416}{simpleproduct:sku=060.042.04417}