

Datalogger MARCONI NANO T3 HIGH wireless per Stufe

Model: Marconi NANO T3 HIGH

SKU: Marconi NANO T3 HIGH

[Vedi Online](#)

Data logger Marconi NANO T3 HIGH per alte temperature con sensore esterno **PT100 in classe A**, lunghezza della sonda in teflon 3 metri, senza display.

Memorizza **fino a 10.000 misure** e trasmette automaticamente i dati al Nano Link più vicino tramite comunicazione radio a 2.4 GHz.

I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale.

Allarmi di soglia in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. **Protezione IP65**.

LED (rosso, verde e blu) per un facile riconoscimento visivo dello stato di allarme. Sistema di fissaggio magnetico integrato. Supporto per il fissaggio a muro incluso.

Adatto al **monitoraggio di stufe**

Sensore PT100 classe A esterno

Campo di misura temperatura: -200 ... +200°C

Accuratezza: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ tra 0 ... +100°C, $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ oltre

Configurazione Minima

La configurazione minima per l'utilizzo dei datalogger Marconi NANO è:

Datalogger + Software My Sirius (CLOUD o SERVER) + Ricevitore (NANO LINK o NANO RELAY)

Descrizione Sistema

Cos'è:

Marconi MySirius è la soluzione innovativa per il monitoraggio, il controllo e la gestione remota in tempo reale della catena del freddo.

MySirius è completamente cloud-based.

Ideale per il monitoraggio di sistemi di qualsiasi dimensione.

A cosa serve:

MySirius associa la potenza e l'innovazione tecnologica di un servizio di raccolta dati in cloud, accessibile da qualsiasi dispositivo

connesso ad internet, alla robustezza e l'affidabilità del monitoraggio Marconi Sirius.

Software My Sirius

Il software MySirius in cloud ti permette di accedere ovunque ti trovi, in maniera sicura, ai tuoi dati di processo.
I data logger Marconi LORA e NANO possono coesistere in maniera complementare all'interno di un unico sistema.

Il software MySirius è la soluzione di monitoraggio più adatta ai tuoi processi. Completamente web e cloud based, MySirius può essere installato anche su un server privato aziendale.