



Glossmetro digitale / Misuratore di brillantezza GM268

Model: 038.083.04531

SKU: 038.083.04531

[Vedi Online](#)

Il misuratore di brillantezza GM268, serve per misurare la brillantezza, su superfici piane e opera secondo il principio di un rifrattometro. Il solido disegno e le pratiche dimensioni del glossmetro, comportano grandi vantaggi al momento di misurare in loco o in fabbriche negli impianti di produzione. La ricalibratura del glossmetro, si effettua in modo semplice grazie ai due standard che si includono nella spedizione. In modo opzionale può ottenere una calibratura di laboratorio ISO con il suo certificato. Grazie alla selezione di tre punti di misurazione può usare il misuratore di brillantezza su quasi tutte le superfici.

Applicazioni

- Misura della brillantezza di stampe a inchiostro, vernici, ceramica, rivestimenti e lavorati in legno
- Misura della brillantezza delle superfici di materiali da costruzione decorativi: marmo, granito, vetro, mattoni in vetro ecc.
- Misura della brillantezza di plastiche o fogli.
- Misura della brillantezza di tutte le superfici non metalliche, come pietre e piastrelle
- Misura della brillantezza delle superfici in metallo lucidate

Scelta dell'angolo in base al materiale:

- 20°: vernice lucida, inchiostro da stampa, plastica, carta e altri materiali.
- 60°: vernice semilucida, inchiostro da stampa, plastica, ceramica, marmo e altri materiali.
- 85°: vernice a bassa brillantezza, rivestimenti mimetici.

Caratteristiche dello strumento

- Misurazioni accurate, buona ripetitività
- Di piccole dimensioni, facile da trasportare, design elegante
- Calibrazione automatica.
- Design intelligente, misurazione rapida.
- In grado di memorizzare 254 gruppi di misurazioni.
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata.
- Display LCD retroilluminato, adatto per ambienti con scarsa illuminazione.
- Utilizzare l'uscita dati USB/RS-232 per la connessione al PC.
- Fornisci la scelta dell'uscita dati Bluetooth.
- In conformità con gli standard internazionali ASTM D523, ASTM D1455, ASTM C346, ASTM C584, ASTM D2457, DIN EN ISO 2813, DIN 67530, EN ISO 7668, JIS Z8741, MFT 30064, TAPPIT 480, GB 9754, GB/T 13891, GB 7706 e GB 8807. I suoi parametri tecnici sono conformi a JJG 696-2002.

Fornitura

1 x misuratore di brillantezza
1 x standard di brillantezza speculare
1 x valigetta da trasporto
1 x panno per pulizia ottica
Istruzioni

Specifiche Tecniche

Display	LCD a 4 cifre Retroilluminato
Angolo di misurazione	20°/60°/85°
Range	0.1GU~200 GU
Unità di lucentezza	GU
Precisione	±1.0GU
Risoluzione	0.1
Ripetitività	±0.5GU
Area di misurazione	7mmx14mm?Ellisse?
Dati Memorizzati	254 gruppi
Condizioni Operative	