

Ricevitore MICRO GATEWAY Lora Ethernet

Model: LORA MICRO GATEWAY Ethernet

SKU: LORA MICRO GATEWAY Ethernet

[Vedi Online](#)

Il Ricevitore Micro Gateway LoRa permette di collegare centinaia di Data logger Marconi LoRa e di inviare in maniera automatica i dati registrati al software MySirius in cloud o in locale tramite interfaccia di rete Ethernet.
Adatto ad installazioni di **piccole e medie dimensioni**.

Portata: fino a 4 km in campo aperto

Frequenza: 868 MHz

Interfaccia Ethernet

Antenna interna omnidirezionale 2.0 dBi

Configurazione Minima

La configurazione minima per l'utilizzo dei datalogger Marconi LORA è:

Datalogger + Software My Sirius (CLOUD o SERVER) + Ricevitore (GATEWAY o MICRO GATEWAY)

Descrizione Sistema

Cos'è:

Marconi MySirius è la soluzione innovativa per il monitoraggio, il controllo e la gestione remota in tempo reale della catena del freddo.

MySirius è completamente cloud-based.

Ideale per il monitoraggio di sistemi di qualsiasi dimensione.

A cosa serve:

MySirius associa la potenza e l'innovazione tecnologica di un servizio di raccolta dati in cloud, accessibile da qualsiasi dispositivo

connesso ad internet, alla robustezza e l'affidabilità del monitoraggio Marconi Sirius.

Software My Sirius

Il software MySirius in cloud ti permette di accedere ovunque ti trovi, in maniera sicura, ai tuoi dati di processo. I data logger Marconi LORA e NANO possono coesistere in maniera complementare all'interno di un unico sistema.

Il software MySirius è la soluzione di monitoraggio più adatta ai tuoi processi. Completamente web e cloud based, MySirius può essere installato anche su un server privato aziendale.