



Rilevatore Multigas LEL/O2/CO/H2S con pompa integrata GMI PS200

Model: 039.076.02366

SKU: 039.076.02366

[Vedi Online](#)



Il Rilevatore di gas portatile PS200 rileva ogni possibile combinazione dei gas LEL, O₂, CO e H₂S, inclusa la configurazione monogas. Oltre a visualizzare simultaneamente tutte le letture, l'utilizzatore può anche effettuare manualmente, in ogni momento, un bump test (con la stazione opzionale) La fornitura standard comprende: caricatore USB con connettore universale da rete, manuale utente su CD-ROM, istruzioni operative "veloci". Il rilevatore multigas, nei modelli con pompa integrata, è fornito inoltre un tubo in silicone di 3 metri con connettore.

Caratteristiche:

- Operazioni semplici con 1 solo tasto
- Possibile ogni combinazione dai gas LEL/O₂/CO/H₂S
- Allarmi sonori, visuali e vibrazione
- Completamente certificato
- Pompa di aspirazione interna (opzionale, escludibile)
- Molto leggero
- Controllo integrità sensori
- Costruzione robusta
- Facilità di manutenzione



Display rosso in condizione di allarme



Opzioni di calibrazione configurabili



Bump test configurabile

Fornitura

La fornitura standard comprende: caricatore USB con connettore universale da rete, manuale utente su CD-ROM, istruzioni operative "veloci". Nei modelli con pompa integrato è fornito inoltre un tubo in silicone di 3 metri con connettore.

Bump test e calibrazione automatica

Bump Test e calibrazione automatica



A completamento del rilevatore multigas, esiste la possibilità di acquistare anche la stazione di calibrazione e Bump Test, Compatta, robusta e semplice da utilizzare.

Dimensioni	200 x 140 x 135mm
Peso	1.2kg
Interfacce	Standalone /USB /Ethernet
Indicatori LED	Attivo (verde) / Testing (giallo) / Passa (verde) / Errore (rosso)
Durata del test	Bump Test 60 secs Calibrazione 90 secs
Memoria dati	>6000 valori di Bump & Calibrazione
Alimentazione	12V dc, 2A
Temperatura operativa	-10°C ÷ 40°C
Porte gas	3 (aria, gas combinati e esausti)