



## Videoendoscopio con schermo LCD wireless serie VE8803

Model: VE8803

SKU: VE8803

[Vedi Online](#)

Il videoendoscopio STC 8803 permette di effettuare rapide videoispezioni in zone normalmente di difficile accesso. La mini telecamera impermeabile con cavo snodabile, lungo 1 metro, offre flessibilità d'uso e un comodo accesso alle aree da ispezionare.

Il monitor TFT-LCD Wireless del videoendoscopio STC8803, può essere separato dall'apparato per garantire una buona visibilità delle immagini anche in situazioni in cui è necessario orientare o utilizzare la camera in spazi angusti.

Accessori inclusi: magneti, specchio di deviazione visione a 90° e cappuccio da applicare all'estremità della telecamera.

- Batterie ricaricabili al litio "monitor"
- Illuminazione a LED regolabile
- Visione notturna con illuminazione fino a 1.5m
- Livello di protezione telecamera, Waterproof IP67
- Monitor 2.4" TFT-LCD / 3.5" TFT-LCD a Colori (in funzione del mod. scelto) con connessione wireless per visione a distanza (dotato di batterie al litio ricaricabili)
- Struttura leggera e impugnatura ergonomica per una maggiore flessibilità di utilizzo
- **Solo per versione 8803AL" Registrazione immagini e video, dotato di ingresso scheda mini SD (non fornita) per registrazione video (Max. SD card: 16GB)**



### Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche Tecniche

	8803AJ	8803AL	8807AL
		<b>Specifiche Telecamera</b>	
Lunghezza Cavo:		1m	
Diametro Cavo:	Ø9mm	Ø9mm	Ø4,5mm
Sensore:		CMOS	
Angolo di visuale:		50°	
Frequenza:		2468 Mhz	
Banda:		25 Mhz	
Modulazione:		FM type	

Alimentazione:		4 x AA	
		<b>Specifiche Monitor</b>	
Tipo:	A colori 2.4" TFT-LCD	A colori 3.5" TFT-LCD	A colori 3.5" TFT-LCD
Pixels:	480 x 240	640 x 480	640 x 480
Sistema video:		PAL	
Frequenza:		2468 Mhz	
Consumo:		max 450 mAh	
Alimentazione:		1 x batteria ricaricabile al Litio	
Dimensioni:		100 x 70 x 30 mm.	
Peso:		140g	
Temperatura d'uso:		da -10 a +50 °C	
Umidità:		dal 15 a 85% RH	
Codice	077.001.01468	077.001.01469	077.001.01470